

フロアトップブランド
愛されて50年超

フォークマン絶賛!

ATOMIX

高耐久・すべり止め床材のご提案

【特長】

1. すべりにくい

骨材の凹凸によりフォークリフトのグリップ力が上がります。工場や倉庫構内の出入り口やスロープ部などすべて危険な箇所に最適です。

2. はがれにくい

セラミック骨材を使用しているため、耐久性に優れます。また、上塗りの塗装により、骨材の脱離もありません。

3. 汚れにくい

フォークリフトのタイヤマークが付着しにくい上塗りを使用します。

4. 短工期仕上げ

年間を通じて1日で施工可能な工法です。

5. ライフサイクルコスト低減

効果が長持ち。10年以上の実績があります。



《施工前》



《施工後》



《5年経過ノーメンテナンス※雨天時撮影》

■ 塗装仕様 (フロアトップ#7000マークレス 強防滑工法)

工程	製品名	希釈剤	希釈量 (wt%)	塗布量 (kg/m ²)	塗装間隔 (時間/23℃)	
1	下地処理	-	-	-	-	
2	プライマー	ウレタントッププライマー + Gファイバー	-	0.8 0.24	直後	
3	骨材散布	ハードカーセラA粒	-	6.0	3	
4	骨材回収	-	-	-	回収後	
5	上塗り (2~3回塗り)	FT#7000 + 1:1混合 FTマークス	合成シナーNo.2	10~20	0.13 + 混合 0.13	2~48 ※

※上塗り塗装間隔は、2回目、3回目ともに塗装後2~48時間あけてから塗り重ねてください。詳細な情報が必要な場合は、当社にお問い合わせください。

アトミクス株式会社 塗料事業部

〒174-8574 東京都板橋区舟渡3-6-9 TEL 03-3969-3125