

鋼板屋根を熱・錆・雨漏りから守る！

一液屋根用遮熱・防錆・防水オール水性塗装システム

アトマルーフ



全工程水性

水性でVOC削減。
臭気の心配がありません。

防水効果

高い伸縮性のある
塗膜で、雨水の侵
入を防ぎます。

遮熱性能

屋根表面の温度差
最高 25.5℃。室温
上昇を抑えます。

防錆機能

溶剤二液エポキ
シ防錆プライマ
ーに匹敵。

優れた付着性と併せ、食品工場から大型プラント・
倉庫等のカラー鋼板やガルバリウム鋼板、油性系・
合成樹脂系旧塗膜のある屋根の塗り替えに最適!!

普段気になっていても、見ることができない
屋根の状態を確認して**安心**しませんか？

大切な屋根のかかりつけ医

<ドローン × システム × ペイント>

アトムサーベシステム

4A
4つの安心

- ▷社員も業者も屋根に上らないから**安心**
- ▷現状を知って**安心**
- ▷改修方法・見積もり概算を知って**安心**
- ▷継続的な管理診断ができて**安心**



※ 株式会社 アトミクス 詳細はこちらから▶

塗料事業部

アトミクス株式会社

〒174-8574 東京都板橋区角渡3-9-6

TEL.03-3969-3125(直通) <https://www.atomix.co.jp/>

アトミクスの一液屋根用遮熱・防錆・防水、オール水性システム「アトマルーフ」が鋼板屋根を熱・錆・雨漏りから守る。全工程水性でVOCを削減。優れた防錆・遮熱効果に加え、顧客からの要望が多い防水性も兼ね備え好評を博している。水性なので二液の溶剤型防錆プライマーに匹敵する防錆力を備えた下塗り無用中塗り「アトマルーフ」と、高耐水性で汚れにくい上塗りの「アトマルーフトップ」との組合せにより、臭気を嫌う食品工場等に最適だ。下地の鋼部をタッチアップし、ローラー塗装なら3回、飛散が少ないエアレススプレーの塗装では、中塗り・上塗り1回ずつの2工程で防錆・遮熱施工が完了し、大幅な作業時間短縮が可能になる。

オール水性で鋼板屋根を守る

実際に同社工場で行ったサーモグラフィ測定では、71.0℃の未塗装面に対し、塗装面は45.5℃と25.5℃の温度差を实现了。また、防水工法をフラッシュすることにより、長期間、雨水の浸入を防ぐ、約600%の伸び率があり、金属屋根の動きに追随する。さらに屋根用塗料の多くが130μm程度の厚さに対し約2倍の厚さに塗装できるので、錆の発生原因を寄せ付けず塗替えの周期延長に繋がる。ガルバリウム鋼板をはじめとする鋼板屋根全般および亜鉛めっき鋼板(亜鉛めっきを含む旧塗膜の塗替え)に適用できる。

なお同社では、ドローンによる屋根の調査・診断システム「アトムサーベシステム(A-Sシステム)」でサーベ向上を図る。暑熱気になったりも見ることもできない屋根の状態がその場で確認でき、屋根のかかりつけ医として、「安心と安全」に関わる課題をスピーディーに解決する。

ア
ト
ミ
ク
ス